

# Merkblatt Asbest und KMF

## Eternit (asbesthaltige Baustoffe) und Mineralfaser (Glaswolle)

**- Entsorgung nur in Spezialsäcken !!**

Vor allem im Baubereich wurde Asbest wegen seiner Hitzebeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Umwelteinflüsse zum Feuerschutz, als Dichtungsmaterial oder als Dämmstoff eingesetzt.

Für ältere KMF aus dem Rückbau von Gebäuden gibt es derzeit kein Verwertungsverfahren. Sie sind auf hierfür zugelassenen Deponien zu beseitigen.



- Festgebundener Asbest  
z. B.  
Dacheindeckungen, Fassadenplatten  
und Bruchstücke davon  
  
Nur in gut verschließbaren, staubdichten,  
reißfesten BigBags (Kunststoffsäcke) verpackt.  
Big Bags sind bei uns erhältlich.
- Unterliegt dem Begleitscheinverfahren!!



- Unverpackte, lose Asbestfaserplatten und -reste  
  
Der Transport von Asbestabfällen zur  
Entsorgungsanlage ist gesondert, d.h. nicht  
vermischt mit anderen Stoffen, durchzuführen.



- KMF Künstliche Mineralfaser -Abfälle  
(Glaswolle, Steinwolle, Mineralwolle)  
Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen  
besteht oder solche enthält  
  
Nur in gut verschließbaren, staubdichten,  
reißfesten BigBags (Kunststoffsäcke) verpackt.  
Big Bags sind bei uns erhältlich.
- Unterliegt dem Begleitscheinverfahren!!



- Unverpackte, lose KMF  
  
Der Transport von KMF zur Entsorgungsanlage ist  
gesondert, d.h. nicht vermischt mit anderen  
Stoffen, durchzuführen.

**Noch Fragen? Wir beraten Sie gerne – Tel. 08634-408**